

Mobil mérlegek új generációja Hollandiából

RCS

Tömegmérés villástargoncákon

A hidraulikus tömegmérő egység minden targoncatípusra felszerelhető

Egyszerű helyszíni szerelés

A beépített telepcserélő modullal szerelt kijelző műszer kezelése egyszerű

A karbantartásmentes érzékelő egy "T" elosztóval a hidraulika rendszerbe van szerelve



Szállítási terjedelem:

- Érzékelő
- 2100 típusú kijelző műszer akkumulátorral és töltőegységgel
- Kijelző műszer tartószerkezete
- Szerelési és kalibrálási utasítás
- Használati utasítás
- Jelzőpontok a referencia emelési magassághoz

Funkciók:

- Automatikus és kézi nullázás
- Bruttó-, és nettómérés
- Tárázás a teljes mérési tartományban, nyomógombbal vagy táraérték-beadással
- Sorszámozott tömegösszegzés
- Hibaüzenetek kijelzése
- Programozható automatikus kikapcsolás 2 óra állásidő után



Beérkező áru ellenőrzése

RAVAS

PROMINENS

Műszaki adatok:

Méréshatár	: a targonca kapacitásától függően
Osztásértékek	: 2500 kg esetén 5 kg-os osztásérték
	: 5000 kg esetén 10 kg-os osztásérték
	: 10000 kg esetén 20 kg-os osztásérték
Érzékelő mérési hibája	: 0,2%
Rendszerhiba	: kb. a végérték 2%-a
Védettség	: IP 65
Kijelzés	: LCD, 18 mm-es számméret
Billentyűzet	: 3 gombos, plusz be/ki gomb
Áramellátás	: 12 V, 1,2 Ah-ás dugaszolható akkumulátoregységről, különálló töltővel
Üzemidő	: kb. 85 óra, a kijelző műszer automatikus kikapcsolása 2 óra üzemszünet után
Töltőegység	: 230 AC – 12 V DC

Opciók:

- Nyomtató (IP-65 nélkül)
- Tartalék akkumulátor
- Forgatható állvány a kijelző műszerhez

Nyomtatási példa:

01	N	135 KG
02	G/B	275 KG
03	G/B	1205 KG
04	N	500 KG
<hr/>		
04	TOT	2115 KG

The logo for RAVAS features a thick red horizontal bar above the word "RAVAS" in a bold, black, sans-serif font.

PROMINENS

Vállalkozó és Kereskedő Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Somogyi Béla u. 34.
Bemutatóterem: Szántó K. J. u. 49.
Tel. : 62/533-933
T./Fax: 62/533-934
www.prominens.hu
e-mail: prominens@vnet.hu
e-mail: beznoczky@vnet.hu